

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml

COLOR

Transparente
Blanco

○ BENEFICIOS

- Ideal para baños y cocinas
- Excelente adherencia
- Gran elasticidad



ANTIHONGOS
Y ANTIALGAS



PARA COCINAS
Y BAÑOS



FÁCIL DE
APLICAR

USOS

Para el sellado de piletas, bañeras, mesadas y sanitarios. Idóneo para pegar materiales no porosos. Para sellados que esperan una protección especial contra el moho. Para el sellado de uniones, juntas, fisuras, pérdidas y filtraciones en baños y cocinas.

COMPOSICIÓN

Polímeros de silicona de reticulación acética, fungicida.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMO

Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Rendimiento
5/6	7/9	10/12 m lineales
6	6	6 m lineales
8	6	4 m lineales

Para anchos de juntas superiores a 16 mm la profundidad debe ser la mitad del ancho.

Nota: los valores son aproximados y dependerán de las condiciones en obra.

TIPS Y SEGURIDAD

- No pintar ni barnizar.
- Utilizar sobre materiales no porosos.
- Antes de utilizar el producto consultar la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 35 °C.
- No aplicar en lugares sometidos al tránsito.
- No aplicar sobre vidrios laminados, metal corrosible, espejos, superficies pintadas o alcalinas, acrílicos, plásticos a base de polietileno, polipropileno y policarbonato.
- No aplicar en áreas sumergidas en agua.
- No utilizar para el sellado de fachadas de vidrio o cualquier uso que necesite resistencia superficial, para ello utilizar **weber flex PU**.
- Limpie las herramientas con un disolvente orgánico. Una vez curado el material sólo se elimina mecánicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Formación de película: ente 5 y 15 minutos (a temperatura ambiente).
- Tiempo de secado al tacto: entre 15 y 20 minutos.
- Secado: 3 mm cada 24 horas.

Nota: estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, pintura o revestimiento no adherente, entre otros.
- Asegurarse de que se encuentre completamente seca.
- Proteger los bordes de la junta a sellar con cinta adhesiva para un mejor acabado.



MODO DE EMPLEO



1. Cortar el extremo del obturador del cartucho y roscar el pico aplicador. Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.



2. Cortar la punta del pico a bisel en la sección deseada. Aplicar de forma lineal.



3. Una vez aplicado, alisar el producto con una espátula. Retirar la cinta antes que el sellador forme película.

CONSERVACIÓN

18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

NOTA

Para realizar aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro Dto. Técnico al **0800-800-weber(93237)**.